ROOKER® NETWORK CAMERA SYSTEM

光学30倍・デジタル16倍ズーム

IP66 VCA



ONVIF® | GST

製品の特徴 AI-530MBP

- 500万画素 光学30倍 電動ズームレンズ搭載、PTZネットワークカメラ
- 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー搭載
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 光学30倍電動ズームレンズ搭載
- パン（360°）/ チルト（-5°～90°）機能
- 屋外防雨仕様（IP66準拠）
- 自動追尾機能（モーション追尾）
- IR LED（最大照射距離：約200m），ワイドダイナミックレンジ（最大120dB）
- VCA（8種類），人数カウント，顔検出キャプチャー
- microSDカード対応（最大256GB）
- CMSソフト（最大64CH同時再生），スマートフォン（iOS/Android）※無料
- P2P（QRコード接続）対応

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100（有償）が必要です。

■ 製品仕様

	製品型番	AI-530MBP
	映像素子	1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー
	最低照度	カラー：0.005Lux/F1.2，モノクロ：0Lux（IR on時）
	WDR	120dB
	シャッタースピード	1/100000～1秒
	IR最大照射距離	約200m
	デイ&ナイトモード	カラー/モノクロ/自動/スケジュール/カスタマイズ
	デジタルズーム	16倍（最大）
	S/N比	>55dB
	フォーカス調整	自動/セミオート/手動
	焦点距離	f=4.7～141mm, ※光学30倍電動ズーム
	ズームスピード	約6秒（光学 Wide-Tele）
	視野角	H58°～H3°/D71°～D3°/V44°～V2°（Wide-Tele）
	最小移動距離	100～1500mm（Wide-Tele）
	最大口径比（F）	1：1.5（Wide）～F4.0（Tele）
PTZ	Panレンジ（水平移動範囲）	360° エンドレス
PTZ	Panスピード（水平移動速度）	手動時: 0.1°～250°/秒，プリセット時: 250°/秒
PTZ	Tiltレンジ（垂直移動範囲）	-5°～90°
PTZ	Tiltスピード（垂直移動速度）	手動時: 0.5°～160°/秒，プリセット時: 160°/秒
PTZ	Proportional Zoom	○
PTZ	プリセット	300個
PTZ	パトロール	最大8個（各パトロール最大48個のプリセット登録可）
PTZ	パターン	最大4パターン
PTZ	停電時復旧	○
PTZ	その他機能	オートスキャン, オートホーム, プリセット静止, 3Dポジショニング, PTZ制御, 初期位置
	最大解像度	2592x1944
	メインストリーム	30fps（2592x1944），45fps（2048x1536），60fps（920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576）
	サブストリーム	60fps（704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180）
	サードストリーム	30fps（1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180）
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps～16Mbps（CBR/VBR 調整可能）

	プライバシーマスク	28エリア（マスク24エリア/モザイク4エリア）
	ROI	8エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
	音声入力/出力	1/1（端子台）※双方向音声通信対応
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	音声サンプリングレート	8/16/32/44.1/48KHz
	音声ビットレート	16～256kbps
	イーサーネット	1 x RJ45 10M/100M
	ストレージ	NAS（NFS, SMB/CIFS）
	ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	Webブラウザ	Edge(V.75以上) / Firefox(V.69以上) / Chrome(V.65以上) / Safari
	スマートフォン	android 4.0以上, iOS 7.0以上
	CMS	Windows 8/10/11/Server 2008/2012，Mac 10.12以上
	同時接続者数	無制限/1～9ユーザー
	アラーム入力/出力	4/2（端子台）
	RS-485	○
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載（最大256GB）
	主要な機能	モーション検知, プライバシーマスキング, 逆光補正, HLC, 3D-DNR, ROI, アンチフォグ
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム, 外部入力, その他
	イベント連動	FTPアップロード/SMTPメール送信/SD Card 録画/外部出力/HTTP通知/PTZモーション/SIP Phone
	ビデオ分析（VCA）	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	互換性	ONVIF Profile G / S / T, API
	保護等級	IP66準拠 ※IK10オプション
	動作温度/動作湿度	-40℃～60℃/0～90%（結露なきこと）
	電源	PoE+（IEEE802.3at），AC24V/3A±10% ※ACアダプター別売
	消費電力	12W（IR ON時 最大25W）
	外形寸法 / 重量	Φ205mm x 308mm / 4Kg
	保証期間	2年間

■ オプション品（別売）

ジャンクションボックス（R43）



ポール固定金具（R01-A）
ポール固定金具（R01-A2）



外角コーナーブラケット（R03-A）



天吊り金具（R42）



天吊り延長金具（R42-L）



■Microsoft、Windows、Edgeは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
■GoogleおよびGoogle Chrome、Chrome、Androidは、Google LLCの商標です。
■Safari、iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
■ONVIFおよびONVIFロゴはOnvif, Inc.の商標です。■Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。■STARVISは,ソニー（株）の商標です。
■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります）
■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。

株式会社 ROOKER