ROOKER® NETWORK CAMERA SYSTEM

光学25倍・デジタル16倍ズーム

IP66 VCA



NDAA

製品の特徴

AP-530LBP

- 500万画素 光学25倍 電動ズームレンズ搭載、PTZネットワークカメラ
- 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー搭載
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 光学25倍ズームレンズ（AF機能）搭載
- パン（360°）/ チルト（-5° ～90°）機能
- 自動追尾機能（モーション追尾）
- IR LED（最大照射距離：約200m），屋外防雨仕様（IP66準拠）
- ワイドダイナミックレンジ（最大120dB）
- VCA（7種類）/ オブジェクトカウント（人&車両），顔検出キャプチャ
- PoE+（IEEE802.3at），AC24V入力 ※AC電源別売
- CMSソフト（最大64CH同時再生）スマートフォン（iOS/Android）※無料
- P2P（QRコード接続）対応

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100（有償）が必要です。

■ 製品仕様

	映像素子	1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー
	最低照度	カラー：0.008Lux/F1.5，モノクロ：0Lux（IR on時）
	WDR	120dB
	シャッタースピード	1/100000～1秒
	デイ&ナイト	ICR
	デイ&ナイトモード	カラー/モノクロ/自動/スケジュール/カスタマイズ
	デジタルズーム	16倍（最大）
	S/N比	>55dB
	フォーカス調整	自動/半自動/手動
	焦点距離	f=4.8～120mm，光学25倍電動ズーム
	ズームスピード	約6秒（光学 Wide-Tele）
	視野角	H57° ～H2.8° /D69.8° ～D3.2° /V43.8° ～V1.5°
	最小移動距離	100～1500mm（Wide-Tele）
	最大口径比	1.5（Wide）～F3.5（Tele）
PTZ	パン範囲（水平）	360° エンドレス
PTZ	パン移動速度（水平）	手動時：0.1° ～250° /秒，プリセット時: 250° /秒
PTZ	チルト範囲（垂直）	-5° ～90° （Auto Flip）
PTZ	チルト移動速度（垂直）	手動時：0.5° ～160° /秒，プリセット時: 160° /秒
PTZ	プロポーショナルズーム	○
PTZ	プリセット	300個
PTZ	パトロール	最大8個（各パトロール最大48個のプリセット登録可）
PTZ	パターン	最大4パターン
PTZ	自動追尾	○
PTZ	停電時復旧	○
PTZ	その他機能	オートスキャン, オートホーム, プリセット静止, 3Dポジショニング, PTZ 制御, 初期位置
IR	IR最大照射距離	約200m
IR	IR照射角度	自動/手動
	最大解像度	2592x1944
	メインストリーム	60Hz：30fps（2592x1944, 2592x1520），45fps（2048x1536），60fps（1920x1080, 1280x960, 1280x720） 50Hz：25fps（2592x1944, 2592x1520），45fps（2048x1536），50fps（1920x1080, 1280x960, 1280x720）
	サブストリーム	60Hz: 30fps（704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240） 50Hz: 25fps（704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240）
	サードストリーム	60Hz：30fps（2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240） 50Hz：25fps（2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240）
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps～16Mbps（CBR/VBR 調整可能）
	プライバシーマスク	最大8エリア（マスクエリア/モザイクエリア）
	ROI	最大8エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス

	音声入力/出力	1/1（端子台）※双方向音声通信対応
	アラーム入力/出力	4/2（端子台）
	RS-485	○
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	音声サンプリングレート	8/16/32/44.1/48KHz
	音声ビットレート	16～256kbps
	イーサーネット	1 x RJ45 10M/100M
	ストレージ	NAS（NFS, SMB/CIFS）
	ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
	Webブラウザ	Edge（V.75以上） / Firefox（V.69以上） / Chrome（V.65以上） / Safari
	スマートフォン	android 4.0以上, iOS 7.0以上
	CMS	Windows 8/10/11/Server 2008/2012，Mac 10.12以上
	同時接続者数	無制限/1～9ユーザー
	基本イベント	モーション検知, ネットワーク切断, 外部入力, 音声アラーム, その他
	その他	ネットワーク切断，IPアドレスフィルタリング，録画失敗，SDカード容量不足，SDカード未初期化 SDカードエラー，SDカードなし，電子透かし
	イベント連動	FTPアップロード，SMTPメール送信，SD カード録画，外部出力，SIP 電話，PTZモーション，HTTP 通知，その他
	ビデオ分析	エリア侵入検知，エリア離脱検知，高度な動体検知，境界横断，徘徊検知，置き去り検知，持ち去り検知
	属性抽出	最大50個のターゲット同時検出（人物と車両） ・人物（上下の衣服の色/帽子） ・車両（自転車，自動車，オートバイ，バス，トラック，電動スクーター）
	顔検出/顔属性認識	顔検出キャプチャ ・属性（年齢、性別、メガネ、マスク、帽子） ・顔プライバシー（顔検出エリアで検出された顔を自動的にモザイク処理）
	オブジェクトカウント	ラインを横切る物体の数をカウント（オプションで人や車両もカウント可能） 最大4つの検出エリアでエリアごとのカウントをサポート
	互換性	API
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載（最大1TB）
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	保護等級	IP66準拠 ※IK10オプション
	EMC	CE-EMC（EN 55032, EN 55035），FCC（PART 15B）
	安全規格	CE-LVD（EN IEC 62368-1）
	環境	CE-ROHS（Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU）
	動作温度/動作湿度	-40℃～60℃/0～90%（結露なきこと）
	電源	PoE+（IEEE802.3at），AC24V入力 ※AC電源別売
	消費電力	最小：10.5W（AC24V），12.4W（PoE+） 最大：25W（AC24V），27.7W（PoE+）
	サージ保護	6KV
	ヒーター	○
	外形寸法 / 重量	Φ205mm x 308mm / 4kg
	保証期間	2年間

■ オプション品（別売）

ジャンクションボックス（R43）



ポール固定金具（R01-A）
ポール固定金具（R01-A2）



外角コーナーブラケット（R03-A）



天吊り金具（R42）



天吊り延長金具（R42-L）



■Microsoft、Windows、Edgeは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
■Safari、iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc.の商標です。■Firefoxは、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります）
■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。

株式会社 ROOKER