ROOKER® NETWORK CAMERA SYSTEM

光学12倍・デジタル16倍ズーム

IP66 IK10 VCA



NDAA

製品の特徴 AP-530LSP

- 500万画素 光学12倍 電動ズームレンズ搭載 PTZネットワークカメラ
- 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー搭載
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 光学12倍 電動ズームレンズ（AF機能）搭載
- パン（360°）/ チルト（-5°～90°）機能
- 自動追尾機能（モーション追尾）
- IR LED（最大照射距離：約160m），屋外防滴仕様（IP66準拠）
- ワイドダイナミックレンジ（最大120dB）
- VCA2.0（ビデオ解析）/ オブジェクトカウント（人＆車両），顔検出キャプチャ
- PoE+（IEEE802.3at），DC12V入力 ※ACアダプター（DC12V/3A）は別売
- CMSソフト（最大64CH同時再生）スマートフォン（iOS/Android）※無料

■ 製品仕様

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100（有償）が必要です。

カメラ	映像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最低照度	カラー：0.008Lux / F1.6， モノクロ：0Lux（IR on時）
	WDR	120dB
	シャッタースピード	1/100000～1秒
	デイ&ナイト	カラー/モノクロ/自動/スケジュール/カスタマイズ（ICR）
	デジタルズーム	16倍（最大）
レンズ	光学ズーム	12倍（最大）
	フォーカス調整	自動/セミオート/手動
	焦点距離	f=5.3～64mm，光学12倍 オートフォーカス
	ズームスピード	約4秒（光学 Wide-Tele）
	視野角	H57° ～H4.8° / D69° ～D5.7° / V44° ～V2.8°
	最小移動距離	1000～1500mm（Wide-Tele）
	最大口径比(F)	1：1.6（Wide）～F2.8（Tele）
PTZ	Panレンジ（水平移動範囲）	360° エンドレス
	Panスピード（水平移動速度）	手動時 0.1° ～350° /秒，プリセット時 350° /秒
	Tiltレンジ（垂直移動範囲）	-5° ～90°（オートフリップ）
	Tiltスピード（垂直移動速度）	手動時： 0.1° ～360° /秒，プリセット時： 360° /秒
	プロポーショナルズーム	○
	プリセット	300個
	パトロール	最大8個（各パトロール最大48個のプリセット登録可）
	パターン	最大4パターン
	停電時復旧	○
	その他機能	オートスキャン，オートホーム，プリセット静止，3Dポジショニング，PTZ制御，初期位置
IR	IR最大照射距離	約160m
	IR照射角度	自動/手動
ビデオ	最大解像度	2592x1944
	メインストリーム	60Hz: 30fps（2592x1944, 2592x1520），45fps（2048x1536），60fps（1920x1080, 1280x960, 1280x720）
	サブストリーム	60Hz: 30fps（704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240）
	サードストリーム	60Hz: 30fps（2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240）

ビデオ	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps～16Mbps（CBR/VBR 調整可）
	プライバシーマスク	8エリア（最大）
	ROI	8エリア（最大）
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
	Webブラウザ	Edge(V.75以上) / Firefox(V.69以上) / Chrome(V.65以上) / Safari
音声	音声入出力	1/1（端子台）
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	音声サンプリングレート	8/16/32/44.1/48KHz
	双方向音声	○
ネットワーク	接続	1 x RJ45 10M/100M イーサーネットポート
	ネットワークストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
	ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6，ARP，TCP，UDP，RTCP，RTP，RTSP，RTMP，HTTP，HTTPS，DNS，DDNS，DHCP，FTP，NTP，SMTP，UPnP，Bonjour，SIP，SNMP，PPPoE，VLAN, 802.1x，QoS，IGMP，ICMP，SSL，TLS 1.2
	同時接続者数	無制限/1～9ユーザー
システム	アラーム入出力	1/1（端子台）
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載（最大1TB）
	主要な機能	モーション検知，改ざん検知，ネットワーク切断，外部入力，音声アラーム
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 外部入力, 音声アラーム, その他
	イベント連動	FTPアップロード，SMTPメール送信，SD Card録画，外部出力，SIP Phone，PTZモーション，HTTP通知，その他
	ビデオ分析（VCA2.0）	エリア侵入検知，エリア離脱検知，高度な動体検知，カメラの妨害検知，境界横断，徘徊検知，置き去り検知，持ち去り検知
	顔検出と顔属性認識	顔検出キャプチャ（リアルタイムスナップショット取得） 顔属性（年齢、性別、眼鏡、マスク、帽子） 顔プライバシーモード（顔検出領域で検出された顔を自動的にモザイク処理）
	オブジェクトカウント	ラインを横切る物体の数をカウント（オプションで人や車両もカウント可能） 最大4つの検出エリアごとの人数カウントサポート
	互換性	API
その他	保護等級	IP66 / IK10 準拠
	サージ保護	4KV
	動作温度/動作湿度	-40℃～60℃ / 0～90%（結露なきこと）
	PoE	PoE+(IEEE802.3at)
	電源	DC12V/3A ±10% ※ACアダプター別売
	消費電力	最小：7.6W (DC12V), 9.3W(PoE)，最大：15.5W (DC12V), 17.3W(PoE)
	外形寸法 / 重量	Φ183mm x 174.8mm / 2658g
	保証期間	2年間

■ オプション品（別売）

スモークドームカバー(RC71)



ウォールマウント(R77)



天井埋込み金具(R78)



天吊り金具（R79）



天吊り延長金具（R42-L）



■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
■Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります）
■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。

株式会社 ROOKER