ROOKER® NETWORK CAMERA SYSTEM

24時間365日見逃さない



NDAA

ONVIF® | GMST

製品の特徴

AP-530PMD

- 500万画素180° パノラマドーム型ネットワークカメラ
- パノラマレンズ搭載（f=1.68mm/F2.0）
- 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー搭載
- H.265/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 屋外防雨（IP67），耐衝撃（IK10）準拠
- IR LED（最大照射距離：約15m）
- ワイドダイナミックレンジ（最大120dB）
- PoE（IEEE 802.3af準拠），DC12V±10%　ACアダプター（DC12V/2A）別売
- 音声マイク搭載
- microSDカード対応（最大1TB）
- VCA（8種類），人数カウント，ヒートマップ
- CMSソフト（最大64CH同時再生），スマートフォンアプリ（iOS/Android）
- P2P（QRコード接続）対応
- 米国国防権限法（NDAA）準拠

■ 製品仕様

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100（有償）が必要です。

	製品型番	AP-530PMD
	映像素子	1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー
	最低照度	カラー：0.005Lux/F1.2，モノクロ：0Lux（IR on時）
	WDR	120dB
	レンズ	f=1.68mm/F2.0 マウント※M12
	視野角	H180° / V95°　(f=1.68mm)
	シャッタースピード	1/100000～1秒
	IR 最大照射距離	約15m（180°）
	デイ&ナイトモード	カラー/モノクロ/自動/カスタマイズ/スケジュール
	S/N比	>55dB
	最大解像度	2592x1944
	メインストリーム	60Hz：30fps（2560x1440, 1920x1080, 1280x720） 50Hz：25fps（2560x1440, 1920x1080, 1280x720）
	サブストリーム	60Hz：30fps（704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240） 50Hz：25fps（704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240）
	サードストリーム	60Hz：30fps（1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360,352x288, 320x240） 50Hz：25fps（1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360,352x288, 320x240）
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps～16Mbps（CBR/VBR 調整可能）
	プライバシーマスク	8エリア
	ROI	8エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
	音声ストリーム	音声マイク内蔵
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	サンプリングレート	8/16/32/44.1/48KHz
	音声ビットレート	16～256kbps
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載（最大1TB）
	主要な機能	ヒートマップ, モーション検知, BLC, HLC(ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, ATW, IPアドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デプラー, 電子透かし
	SIP/VoIP	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム
	イベント連動	FTPアップロード, SMTPメール送信, SD Card録画, SIP Phone, HTTP通知
	ビデオ分析（VCA）	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	人数カウント	入退出カウント/エリア内カウント（最大4エリア）
	互換性	Onvif Profile G/M/S/T，API
	接続	1 x RJ45 10M/100M イーサーネットポート
	ストレージ	NAS（NFS, SMB/CIFS），ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	Webブラウザ	Edge(V.75以上) / Firefox(V.69以上) / Chrome(V.65以上) / Safari
	スマートフォン	android 4.0以上, iOS 7.0以上
	CMS	Windows 8/10/11/Server 2008/2012，Mac 10.12以上
	同時接続者数	無制限/1～9ユーザー
	保護等級	IP67 / IK10準拠
	動作温度/動作湿度	-40℃～60℃/0～95%（結露なきこと）
	電源	PoE（IEEE 802.3af準拠），DC12V±10%（DC-ジャック入力）
	消費電力	最大7W，最大10W（IR on 時）
	外形寸法/重量	直径127 x 高さ107mm / 853g
	付属品	ネジ, アンカー, ブラケット, 取扱説明書（ダウンロード認証コード），保証書（3年間）

■ オプション品（別売）

ポール取付金具（R01-B）



ウォールマウント（R71）




外角コーナーブラケット（R03-A）




ドライバーセット（AI-100）



■ 外観寸法図（単位: mm）





■Microsoft、Windows、Edgeは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
■Safari、iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc.の商標です。■Firefoxは、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。■STARVISは,ソニー（株）の商標です。
■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります）
■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。

株式会社 ROOKER