ROOKER®

NETWORK CAMERA SYSTEM

スマートハイブリッドライト

IP67 IK10 VCA



NDAA

製品の特徴 AP-530SQE

- 500 万画素（5MP 30fps）ネットワークカメラ
- 1/2.65 インチ CMOS センサー搭載
- スマートハイブリッドライト機能搭載
  ムーンライト：最大 30m / IR LED：最大 40m
- イベント発生時の警告灯（赤・青）点滅機能
- ワイドダイナミックレンジ（最大 120dB）
- デュアル音声マイク、スピーカー搭載
- PoE（IEEE 802.3af 準拠），DC12V±25% ※AC アダプター別売
- MicroSD カード対応（最大 1TB）
- AI ビデオ解析（VCA 2.0），ヒートマップ
- オブジェクトカウント，顔検出（顔属性認識）
- CMS ソフト（最大 64CH 同時再生），スマートフォン（iOS/Android）
- P2P（QR コード接続）対応
- 米国国防権限法（NDAA）準拠

■ 製品仕様

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100（有償）が必要です。

カメラ	製品型番	AP-530LQE
	映像素子	1/2.65 インチ CMOS センサー
	最低照度（30IRE）	カラー：0.003Lux/F1.0，モノクロ：0Lux（IR on 時）
	WDR	120dB
	レンズ	f=2.8mm/F1.0 （H111° / V58.5° / D136° ）
	シャッタースピード	1/100000～1 秒
	照明タイプ	スマートハイブリッドライト 3 個（IR LED+ムーンライト） ※自動 / 手動切替
	最大照射距離	IR LED 40m，ムーンライト 30m
	デイ&ナイト	カラー/モノクロ/自動/カスタマイズ/スケジュール
	警告灯	1 x 赤色，1 x 青色（点滅周期調整）
	S/N 比	>56dB
ビデオ	最大解像度	2960x1664
	メインストリーム	60Hz: 30fps（2960x11664, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720）
	サブストリーム	60Hz: 30fps（704x576, 640x480, 640x360）
	サードストリーム	60Hz: 30fp（1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360）
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps～16Mbps（CBR/VBR 調整可能）
	プライバシーマスク	8 エリア（マスクエリアとモザイクエリア選択）
	ROI	8 エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
音声	マイク&スピーカー	1 x デュアルマイク / 1 x スピーカー
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	サンプリングレート	8/16/32/44.1/48KHz
	音声ビットレート	16～256kbps

システム	ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載（最大 1TB）
	主要な機能	ヒートマップ, モーション検知, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, ATW, IP アドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デプラー, 電子透かし
	SIP/VoIP	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, その他
	イベント連動	FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP 通知, 音声警告, 警告灯, その他
	AI ビデオ分析（VCA2.0）	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	オブジェクトカウント	人&車両通過カウント/エリア内カウント（最大 4 エリア）
	顔検出	顔検出キャプチャ、リアルタイムスナップショットの取得
	ヒートマップ	サポート
	互換性	API
ネットワーク	イーサーネット	1 x RJ45 10M/100M
	ストレージ	NAS（NFS, SMB/CIFS），ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
	Web ブラウザ	Edge(V.75 以上) / Firefox(V.69 以上) / Chrome(V.65 以上) / Safari
	スマートフォン	android 4.0 以上, iOS 7.0 以上
	CMS	Windows 10/11/Server 2008/2012
	同時接続者数	無制限/1～9 ユーザー
その他	動作温度/動作湿度	-40℃～60℃/0～95%（結露なきこと）
	電源	PoE（IEEE 802.3af 準拠），DC12V±25%（DC ジャック）
	消費電力	最小：3W (DC12V), 4W (PoE)，最大：9W (DC12V), 10W (PoE)
	外形寸法/重量	Φ122 x 108mm / 約 0.9kg
	付属品	ネジ x4, アンカー x4, 取扱説明書（ダウンロード認証コード），星形レンチ x1, 取付シート x1, 防水コネクター x1，保証書（3 年間）

■ オプション品（別売）


ウォールマウント（R72-B）



ウォールマウント（R71-B）




ジャンクション BOX（R84）




天吊り金具（R76-B）



■ 外観寸法図（単位: mm）





■Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
■Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc.の商標です。■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります）
■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。

株式会社 ROOKER