ROOKER® NETWORK CAMERA SYSTEM

２４時間３６５日見逃さない



VCA マイク

NDAA

ONVIF | GST

製品の特徴

PRO-530NE

- 500 万画素 ドーム型 ネットワークカメラ
- 壁面・天井面に設置可能な３軸可動構造
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー搭載
- 音声マイク搭載
- 単焦点レンズ f=2.8mm（視野角：水平 105°，垂直 78° ）
- 屋外防雨（IP67）/ 耐衝撃（IK10）準拠
- IR LED（最大照射距離：約 25m）
- ワイドダイナミックレンジ（最大 120dB）
- PoE（IEEE802af 準拠），microSD カード対応（最大 1TB）
- VCA（8 種類），CMS ソフト（最大 64CH 同時再生）
- スマートフォン（iOS/Android），P2P（QR コード接続）対応
- 米国国防権限法（NDAA）準拠

■ 製品仕様

カメラ	製品型番	PRO-530NE
	映像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー
	最低照度	カラー：0.008Lux/F1.6，モノクロ：0Lux（IR on）
	WDR	120dB
	レンズ	f=2.8mm/F1.6
	視野角	H105° /D131° /V78°
	シャッタースピード	1/100000～1 秒
	IR 最大照射距離	約 25m
	デイ&ナイトモード	カラー/モノクロ/自動/カスタマイズ/スケジュール
	S/N 比	>55dB
ビデオ	最大解像度	2592x1944
	メインストリーム	60Hz：30fps（2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576） 50Hz：25fps（2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576）
	サブストリーム	60Hz：30fps（704x576, 640x480, 640x360, 352x288） 50Hz：25fps（704x576, 640x480, 640x360, 352x288）
	サードストリーム	60Hz：30fps（1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288） 50Hz：25fps（1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288）
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps～16Mbps（CBR/VBR 調整可能）
	プライバシーマスク	4 エリア
	ROI	8 エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス

	Web ブラウザ	Edge(V.75 以上) / Firefox(V.69 以上) / Chrome(V.65 以上) / Safari
	スマートフォン	android 4.0 以上, iOS 7.0 以上
	CMS	Windows 8/10/11/Server 2008/2012 Mac 10.12 以上
音声	音声ストリーム	音声マイク内蔵
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	音声ビットレート	16～256kbps
	音声サンプリングレート	8/16/32/48KHz
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カードスロット搭載（最大 1TB）
	主要な機能	モーション検知, BLC, HLC(ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, アンチフォグ, ATW, IP アドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デプラー
	SIP/VoIP	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム
	イベント連動	FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP 通知
	ビデオ分析（VCA）	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知,置き去り検知, 持ち去り検知
	互換性	ONVIF Profile G / S / T, API
ネットワーク	接続	1 x RJ45 10M/100M イーサーネットポート
	ストレージ	NAS（NFS, SMB/CIFS），ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
	同時接続者数	無制限/1～9 ユーザー
その他	動作温度/動作湿度	-40℃～60℃/0～90%（結露なきこと）
	電源	PoE（IEEE 802.3af 準拠）
	消費電力	最大 3W, 最大 5.1W（IR on 時）
	外形寸法/重量	106mm x 76.5mm / 410g
	付属品	ネジ x 2, プラスチックアンカー x2, 取扱説明書（ダウンロード認証コード），保証書（3 年間）

■ オプション品（別売）

ボール取付金具（R01-B）



ジャンクションボックス（R83）




ウォールマウント（R71）




天井埋込み金具（R81）



■ 外観寸法図（単位: mm）





■Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
■Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc.の商標です。■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります）
■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。

株式会社 ROOKER